



Filtri in linea con attacco filettato G 1/2", G 3/4" e G 1"

- Pressione d'esercizio max. 12 bar
- Cartuccia Ø 38 x 125 mm
- Inserti di fissaggio in ottone
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

Line filters G 1/2", G 3/4" and G 1" threaded coupling

- Max. working pressure 12 bar (175 psi)
- Cartridge Ø 38 x 125 mm (Ø 1.5" x 4.9")
- Brass fixing inserts
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

Filtros en línea con conexión roscada G 1/2", G 3/4" y G 1"

- Presión de ejercicio máx. 12 bar
- Cartucho Ø 38 x 125 mm
- Casquillos de fijación de latón
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo pedido, en VITON®)

COD.	F	Tipo di rete Screen type Tipo de red	Area effettiva Effective area Area efectiva	cm²	sq in
323022	G 1/2"	Inox 32 mesh	41	6.4	
323023	G 1/2"	Inox 50 mesh	38	5.9	
3230235	G 1/2"	Inox 80 mesh	41	6.4	
323024	G 1/2"	Inox 100 mesh	35	5.4	
323032	G 3/4"	Inox 32 mesh	41	6.4	
323033	G 3/4"	Inox 50 mesh	38	5.9	
3230335	G 3/4"	Inox 80 mesh	41	6.4	
323034	G 3/4"	Inox 100 mesh	35	5.4	
323042	G 1"	Inox 32 mesh	41	6.4	
323043	G 1"	Inox 50 mesh	38	5.9	
3230435	G 1"	Inox 80 mesh	41	6.4	
323044	G 1"	Inox 100 mesh	35	5.4	



Filtri in linea con attacco filettato G 1/2"

- Pressione d'esercizio max. 30 bar
- Capacità filtrante 80÷100 l/min
- Cartuccia Ø 38 x 89 mm
- Punti di fissaggio su entrambi i lati
- Corpo in Nylon® rinforzato con fibra di vetro
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

Line filters G 1/2" threaded coupling

- Max. operating pressure 30 bar (435 psi)
- Filtering capacity 80 ÷ 100 l/min (21 ÷ 26 GPM)
- Cartridge Ø 38 x 89 mm (Ø 1.5" x 3.5")
- Fastening points on both sides
- Fiberglass reinforced Nylon® body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

Filtros en línea con conexión roscada G 1/2"

- Máx. presión de funcionamiento 30 bar
- Capacidad filtrante 80 ÷ 100 l/min
- Cartucho Ø 38 x 89 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo en Nylon® cargado con fibra de vidrio
- Juntas en EPDM (bajo pedido, en VITON®)

COD.	F	Tipo di rete Screen type Tipo de red	Area effettiva Effective area Area efectiva	cm²	sq in
3222A022	G 1/2"	Inox 32 mesh	30	4.7	
3222A023	G 1/2"	Inox 50 mesh	28	4.3	
3222A0235	G 1/2"	Inox 80 mesh	30	4.7	



Filtri in linea con attacco filettato G 1/2"

- Pressione d'esercizio max. 30 bar
- Capacità filtrante 80÷100 l/min
- Cartuccia Ø 38 x 89 mm
- Punti di fissaggio su entrambi i lati
- Corpo in Nylon® caricato fibra di vetro
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

Line filters G 1/2" threaded coupling

- Max. operating pressure 30 bar (435 psi)
- Filtering capacity 80 ÷ 100 l/min (21 ÷ 26 GPM)
- Cartridge Ø 38 x 89 mm (Ø 1.5" x 3.5")
- Fastening points on both sides
- Fiberglass reinforced Nylon® body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

Filtros en línea con conexión roscada G 1/2"

- Máx. presión de funcionamiento 30 bar
- Capacidad filtrante 80 ÷ 100 l/min
- Cartucho Ø 38 x 89 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo en Nylon® cargado con fibra de vidrio
- Juntas en EPDM (bajo pedido, en VITON®)

COD.	F	Tipo di rete Screen type Tipo de red	Area effettiva Effective area Area efectiva	cm²	sq in
3242A022	G 1/2"	Inox 32 mesh	30	4.7	
3242A023	G 1/2"	Inox 50 mesh	28	4.3	
3242A0235	G 1/2"	Inox 80 mesh	30	4.7	



Filtri in linea con attacco filettato G 1/2"

- Un attacco con ghiera folle che permette un rapido montaggio, senza torsioni, di tubi preassemblati
- Pressione d'esercizio max. 30 bar
- Capacità filtrante 80÷100 l/min
- Cartuccia Ø 38 x 89 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in Nylon® caricato fibra di vetro
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

Line filters G 1/2" threaded coupling

- The "loose-nut" system allows a rapid assembly and avoids hose twistings
- Max. operating pressure 30 bar (435 psi)
- Filtering capacity 80 ÷ 100 l/min (21 ÷ 26 GPM)
- Cartridge Ø 38 x 89 mm (Ø 1.5" x 3.5")
- Fastening points on both sides
- Fiberglass reinforced Nylon® body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

Filtros en línea con conexión roscada G 1/2"

- La conexión con tuerca suelta permite un montaje rápido sin torsiones de las mangueras preassembladas
- Máx. presión de funcionamiento 30 bar
- Capacidad filtrante 80 ÷ 100 l/min
- Cartucho Ø 38 x 89 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo en Nylon® cargado con fibra de vidrio
- Juntas en EPDM (bajo pedido, en VITON®)

COD.	F	Tipo di rete Screen type Tipo de red	Area effettiva Effective area Area efectiva	cm²	sq in
3243A022	G 1/2"	Inox 32 mesh	30	4.7	
3243A023	G 1/2"	Inox 50 mesh	28	4.3	
3243A0235	G 1/2"	Inox 80 mesh	30	4.7	

